



- Full DC Inverter
- 3 Yönlü Hava Üfleme
- LED Gösterge Paneli
- Otomatik Yeniden Başlatma
- 24 Saat Zamanlayıcı
- Defrost Sırasında Soğuk Hava Üfleme Engelleme Sistemi
- Turbo Fonksiyonu
- Otomatik Temizleme
- Akıllı Defrost (Buz Çözme)
- Saat Göstergesi
- Çocuk Kilidi
- İlave Isıtıcı Desteği
- Uyku Modu
- Arıza Teşhis Sistemi



R-410A

İç Ünite		FTHFXSC48BAGR	
Dış Ünite		THFXSC48BAGR	
Kapasiteler			
Soğutma Kapasitesi	BTU	40944	
	W	12000	
Isıtma Kapasitesi	BTU	46403	
	W	13600	
Güç Girişi - Soğutma	W	4000	
Güç Girişi - Isıtma	W	4200	
Hava Debisi	m ³ /h Max	1850	
EER	W/W	3.00	
COP	W/W	3.24	
Enerji Sınıfı	Soğutma / Isıtma	C / C	
Soğutucu Akışkan		R410A	
Soğutucu Akışkan Miktarı	g	3500	
İç Ünite Ses Seviyesi	Yüksek dB(A)	60	
	Alçak dB(A)	55	
Dış Ünite Ses Seviyesi	dB (A)	65	
Elektriksel Veriler			
Güç Kaynağı		380-415V~, 50Hz, 3P	
Çalışma Akımı	Soğutma (A)	9.5	
	Isıtma (A)	9.5	
Boru Bağlantıları			
Likit - Gaz	inc	3/8 - 5/8	
Maks. Borulama / Maks. Kot Farkı	m	30 / 20	
Diğer			
Net Ölçüler W x H x D (mm)	İç Ünite	581 x 1870 x 400	
	Dış Ünite	1107 x 460 x 1018	
Net Ağırlık (Kg)	İç Ünite	58	
	Dış Ünite	94	
Paket Ölçüler W x H x D (mm)	İç Ünite	738 x 2083 x 545	
	Dış Ünite	1158 x 483 x 1235	
Brüt Ağırlık (Kg)	İç Ünite	84	
	Dış Ünite	105	

Notlar: 1. Yukarıda verilen tasarım ve özellik bilgileri ürünün geliştirilmesine bağlı olarak önceden haber vermeksizin üretici tarafından değiştirilebilir.
 2. Tabloda verilen ses seviyeleri ses geçirmez özel laboratuvarında yapılan ölçümler sonucu tespit edilmiştir.